Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

NQuire 500 Skate II

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar



1D & 2D | 4G | 5.0" screen | Android 13 | Bluetooth 5.2 | Camera

Dual-Band Wi-Fi | GS1 Ready | I/O Ctrl | Megapixel | Ndevor | Optional MSR

Optional NFC | PoE | Touchscreen | USB | Warranty 2 Years



Features

Sağlam Performans
2,0 GHz octa-core işlemciyle desteklenen NQuire 500 Skate II, dinamik ortamlarla başa çıkmak için tasarlanmıştır. Android 13 platformunda çalışan NQuire 500 Skate II, zengin özelliklere sahip Android ortamının tüm potansiyelinden yararlanarak özelleştirilmiş uygulamaların oluşturulmasını ve sorunsuz şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır.

Kompakt Çok Amaçlı Dokunmatik Ekran
NQuire 500 Skate II, kusursuz etkileşim ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlayan kompakt 5,0 inç dokunmatik ekrana sahiptir. Zahmetsiz entegrasyon için tasarlanan bu ekran boyutu, fiyat kontrolü gibi kapsamlı veri görselleştirmesinin gerekli olmadığı senaryolar veya ek alanın sorun olduğu uygulamalar için idealdir.

Tam Kablosuz Özellikler
WiFi, Ethernet, Bluetooth 5,2 ve 4G gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunan NQuire 500 Skate II, kesintisiz iletişim sağlar.

Esnek Montaj
NQuire 500 Skate II esnek montaj seçenekleri sunar. İnce ve hafif yapısı onu raf kenarlarına, duvarlara veya bağımsız bir ünite olarak yerleştirmeye uygun hale getirir. Klasik Vesa75 konfigürasyonu, mevcut endüstri standardı çözümlerle uyumluluğu garanti ederek sorunsuz entegrasyon sunar.

Yüksek Hassasiyette Barkod Tarama
NQuire 500 Skate II'nin temelinde, Newland'in gelişmiş Megapiksel tarama teknolojisi yatar ve bu teknoloji, barkod verilerini verimli bir şekilde yakalamayı sağlar. Bu teknoloji, hem büyük hem de küçük 1D ve 2D barkodların hassas şekilde taranması için yüksek standartlar belirler. Üstelik NQuire 750 Stingray II, akıllı telefon ve tablet ekranlarında görüntülenen barkodları okumak için optimize edilmiş olup ürünün çeşitli cihazlarda kullanılabilirliği artmıştır.

NFC ve MSR ile Olanakları En Üst Düzeye Çıkarma
NQuire 500 Skate II, temassız tanımlama, güvenli erişim veya ödeme için NFC modülü de dahil olmak üzere daha fazla bağlantı ve veri yakalama için isteğe bağlı aksesuarlara sahiptir. NQuire 500 Skate II ayrıca eski uygulamaları barındıracak bir MSR modülü de sunuyor.

Ücretsiz Cihaz Yönetim Yazılımı
NQuire 500 Skate II, Newland'ın ücretsiz MDM çözümü olan Ndevor ile birlikte gelir. Bu yazılım, paylaşılan bir veritabanındaki bilgilerin yönetimini, ayrı cihaz birimlerindeki uygulamaların ve ayarların düzenlenmesini kolaylaştırır ve uygun sorun giderme yardımı sağlar; üstelik bunların tümü merkezi bir konumdan yapılır.

2 Years Full Warranty | Ndevor NEWLAND SOFTWARE | SOTI MOBICONTROL | 42GEARS CERTIFIED | Google GMS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NQuire 500 Skate II

Veri Yakalama

1D	Belli başlı tüm 1D sembolojileri
2D	Belli başlı tüm 2D sembolojileri.
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	110 mm - 290 mm
Alan Derinliği Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	70 mm - 610 mm
Alan Derinliği PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	55 mm - 410 mm
GS1 Uyumlu	Evet

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 13, GMS
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB
İşlemci	2,0 GHz Octa-Core 64 bit işlemci

Fiziksel

AC uyum	12 V@3 A
Ön kamera	8 MP
Boyutlar (mm)	156,5 (G) x 100,4 (Y) x 29 (D) mm
Ekran/Dokunmatik Panel	5 inç, (854x480), kapasitif dokunmatik ekran, Parlaklık: 210 nit
Arayüzler	MicroSD kart, USB-A, GPIO, Ethernet
Tuş takımı	5 tuş
Modüller	Dahili 4G modülü
Bildirimler	Hoparlör, Çok renkli LED'ler
Ethernet üzerinden güç	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensörler	Yerçekimi sensörü, Kızılötesi sensör
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik ekran

Kablosuz

GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
NFC	13.56 MHz RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693. Kimlik kartı okumayı destekler, okuyucu/yazıcı modlarını destekler. (isteğe bağlı NFC modülü gereklidir)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G ve 5G desteği, çift frekans
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2
WWAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

Çevresel	
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±12 kV (hava deşarjı), ±6 kV (doğrudan deşarj)
Nem	%5 ila %90 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP54 (sadece ön taraf)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 50 °C arası (14 °F ile 122 °F arası)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)
Yazılım	
Android Yol Haritası	https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/
MDM (sertifikalı)	Ndevor
Garanti	
Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+1 yıl, +3 yıl
Garanti Koşulları	2 yıl
Aksesuarlar	
Opsiyonel aksesuarlar	Masaüstü standı VESA 75, VESA 75 duvar montaj aparatı, MSR okuyucu modülü, NFC okuyucu modülü, NQuire IO Kiti, çoklu güç adaptörü
Standart aksesuarlar	VESA 75 duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü
Kutuda neler var?	
NLS-NQUIRE500-W4-SL	NQuire 500 Skate II, duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü

Accessories

Şarj/Güç	ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)
Çevre Birimleri	NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01) NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01) NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)
Tabanlar ve tutucular	STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200) WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved