Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE



NQuire 750 Stingray II

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar

1D & 2D | 4G | 7" screen | Android 13 | Bluetooth 5.2 | Camera

GS1 Ready | I/O Ctrl | Megapixel | Micro SD | Ndevor | Optional MSR

Optional NFC | PoE | Touchscreen | USB | Warranty 2 Years | WIFI Dual Band



Features

Orta Boy Çok Amaçlı Dokunmatik Ekran
NQuire 750 Stingray II, kesintisiz etkileşim ve kullanıcı dostu deneyim sağlayan standart boyutlu 5,0" dokunmatik ekrana sahip. Kolay entegrasyon için tasarlanan NQuire 750 Stingray II, fiyat kontrolü gibi kapsamlı veri görselleştirmesinin gerekli olmadığı senaryolar veya ek alanın sorun olduğu uygulamalar için ideal, standart boyutlu bir ekran sunar.

Güçlü Performans
2,0 GHz sekiz çekirdekli işlemciyle desteklenen NQuire 750 Stingray II, dinamik ortamlarla başa çıkmak için tasarlandı. Android 13 platformunda çalışan NQuire 750 Stingray II, zengin özelliklere sahip Android ortamının tüm potansiyelinden yararlanarak özelleştirilmiş uygulamaların oluşturulmasını ve sorunsuz şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır.

Tam Kablosuz Özellikler
WiFi , Ethernet, Bluetooth 5.2 ve 4G gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunan NQuire 750 Stingray II, kesintisiz iletişim sağlar.

Yüksek Hassasiyette Barkod Tarama
NQuire 750 Stingray II'nin temelinde, Newland'in gelişmiş Megapiksel tarama teknolojisi yatıyor ve bu teknoloji, barkod verisi yakalamada verimlilik sağlıyor. Bu teknoloji, hem büyük hem de küçük 1D ve 2D barkodların hassas bir şekilde taranması için yüksek standartlar belirliyor. Üstelik NQuire 750 Stingray II, akıllı telefon ve tablet ekranlarında görüntülenen barkodları okumak için optimize edildiği için çeşitli cihazlar arasında kullanılabilirliğini artırıyor.

Esnek Montaj - Yatay ve Dikey
NQuire 750 Stingray II, hem yatay hem de dikey kullanım için çok yönlü montaj olanakları sunuyor. Kullanıcılar, seçilen yöne uyacak şekilde barkod okuyucunun konumunu ve arkadan aydınlatmalı Newland logosunu seçme esnekliğine sahip. Klasik Vesa75 konfigürasyonu ile yerleşik endüstri standardı çözümlerle kusursuz entegrasyon garanti edilerek genel kurulum süreci basitleştiriliyor.

NFC ve MSR ile Olanakları En Üst Düzeye Çıkarma
NQuire 750 Stingray II, temassız tanımlama, güvenli erişim veya ödeme için bir NFC modülü de dahil olmak üzere daha fazla bağlantı ve veri yakalama için isteğe bağlı aksesuarlara sahip. NQuire 750 Stingray II aynı zamanda eski uygulamaları barındırmak için bir MSR modülü de sunuyor.

Ücretsiz Cihaz Yönetim Yazılımı
NQuire 750 Stingray II, Newland'in ücretsiz MDM çözümü olan Ndevor ile birlikte geliyor. Bu yazılım, paylaşılan bir veritabanındaki bilgilerin yönetimini, uygulamaların ve ayarların ayrı cihaz birimleri arasında düzenlenmesini kolaylaştırır ve uygun sorun giderme yardımı sağlar; üstelik bunların tümü merkezi bir konumdan yapılır.

2 Years Full Warranty | Ndevor NEWLAND SOFTWARE | SOTI MOBICONTROL | 42GEARS CERTIFIED | Google GMS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NQuire 750 Stingray II

Veri Yakalama

1D	Belli başlı tüm 1D sembolojileri
2D	Belli başlı tüm 2D sembolojileri.
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	110 mm - 290 mm
Alan Derinliği Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	70 mm - 610 mm
Alan Derinliği PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	55 mm - 410 mm
GS1 Uyumlu	Evet

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 13, GMS
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB
İşlemci	2.0 GHz Sekiz Çekirdekli 64 bit İşlemci

Fiziksel

AC uyum	12V@3A
Düğmeler	Yukarı/aşağı tuşları, Ses+/Ses- tuşları, Menü tuşu
Boyutlar (mm)	185,9 (G) x 132,5 (Y) x 32 (D) mm
Ekran/Dokunmatik Panel	7" (1280x800), kapasitif dokunmatik ekran, Parlaklık: 360 nit
Ön kamera	8 MP
Arayüzler	USB-C, MicroSD kart, USB-A, GPIO, Ethernet
Tuş takımı	5 tuş
Modüller	Dahili 4G modülü
Bildirimler	Hoparlör, Çok renkli LED'ler
Ethernet üzerinden güç	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensörler	Yerçekimi sensörü, Kızılötesi sensör
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik ekran

Kablosuz

NFC	13.56 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693 Kimlik kartı okumayı, okuyucu/yazıcı modlarını destekler. (isteğe bağlı NFC modülü gereklidir)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ve 5 GHz çift frekansı destekler
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2

WWAN RADIO	2G: 850/900/I800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40,B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a ve b)
Çevresel	
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±12 kV (hava deşarjı), ±6 kV (doğrudan deşarj)
Nem	%5 ila %90 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP54 (sadece ön taraf)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 50 °C arası (14 °F ile 122 °F arası)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)
Yazılım	
Android Yol Haritası	https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/
Garanti	
Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+1 yıl, +3 yıl
Garanti Koşulları	2 yıl
Aksesuarlar	
Opsiyonel aksesuarlar	Masaüstü standı VESA 75, VESA 75 duvar montaj aparatı, MSR okuyucu modülü, NFC okuyucu modülü, NQuire IO Kiti, çoklu güç adaptörü
Standart aksesuarlar	VESA 75 duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü
Kutuda neler var?	
Tüm sürümler	NQuire 750 Stingray II, duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü

Accessories

Şarj/Güç	ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)
Çevre Birimleri	NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01) NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01) NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)
Tabanlar ve tutucular	STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200) WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved